



**Handhubwagen mit integrierter Waage****Typ 856 EG-eichfähig Klasse III****Typ 956 für nicht eichpflichtige Wägungen**Für jeden Einsatzbereich
die passende AusstattungVerschiedene
AuswerteelektronikenReferenzwaage zur schnellen und
präzisen Ermittlung des Referenz-
gewichtes von leichten Teilen

Integrierter Rollendrucker

Externer Etikettendrucker
mit EtikettenspenderTandem-Polyurethan-Lastrollen
für leicht gängigen und
geräuscharmen Transport**Mobilität und Funktionalität:**

- Transportieren, Wiegen, Zählen und Drucken in einem Arbeitsgang
- Bedienfreundliche Auswerteelektronik im Edelstahlgehäuse
- Präzise Gewichts- und Stückzahlenermittlung durch serienmäßige Zweibereichsfunktion

Handhubwagen
ausgestattet mit
WLAN-Modul,
Referenzwaage,
integriertem Drucker
und Klemmboard

Feststellbremse

Ausstattungsplus

- Wartungsarme Hydraulik
- Verwindungssteife Konstruktion mit unten geschlossenem U-Profilrahmen
- Tandem-Lastrollen
- Integriertes Ladegerät
- Automatische Abschaltung (einstellbar)

Handhubwagen mit integrierter Waage

RHEWA
Waagen

... auf Qualität geeicht.



Auswertelekttronik	82 <i>basic</i>	82 <i>comfort</i>	83 Z
Gehäuse	Edelstahl, Schutzart IP 65	Edelstahl, Schutzart IP 65	Edelstahl, Schutzart IP 65
Tastatur	Folientastatur mit sechs Tasten mit Druckpunkt	Folientastatur mit Nummernblock, 24 Tasten mit Druckpunkt	Folientastatur, mit 27 Tasten mit Druckpunkt (zum Teil mehrfach belegt) 6 frei programmierbare Funktionstasten
Anzeige	14-Segment-LED-Anzeige, hinterleuchtet, 6-stellig, Ziffernhöhe 28 mm, Zustands anzeige der aktiven Wägefunktion	14-Segment-LED-Anzeige, hinterleuchtet, 6-stellig, Ziffernhöhe 28 mm, Zustands anzeige der aktiven Wägefunktion	7-Segment-LED-Gewichts-Anzeige, 6-stellig, 20 mm rot, Zustandsanzeige der aktiven Wägefunktionen über rote LEDs
Schnittstellen / ADU	1 x RS 232 on board / 1	2 x RS 232 on board / 1	2 x RS 232 on board / 2
Funktionen	Wiegen, Nullstellen, Tara-Ausgleich, Datenübertragung	Wiegen, Summieren, (10 Summenspeicher), Zählen (Handeingabe von Stückgewicht oder Referenzstückzahl), Nullstellen, Tara-Ausgleich, Tara-Handeingabe, Datenübertragung, 10 frei gestaltbare Wägeabläufe und Druckbilder, eichfähiger Datenspeicher, Schalten (Option)	Wiegen, Summieren, (100 Summenspeicher), Zählen (Handeingabe von Stückgewicht oder Referenzstückzahl), Nullstellen, Tara-Ausgleich, Tara-Handeingabe über Tastatur oder Schnittstelle, Datenübertragung, Programmierung von Wägeabläufen, Druckbelege individuell anpassbar, eichfähiger Datenspeicher, Schalten und Steuern (Option)

Technische Daten	856 eichfähig / 956 nicht eichfähig
Wägebereich	10 ¹⁾ – 2000 / 0 – 2000 kg
Ziffernschritt	bis 1000 kg: 500 g ab 1000 kg: 1000 g
Tragfähigkeit ²⁾	2300 kg
Wägezellen	4 DMS-Wägezellen (IP 67) aus vernickeltem Stahl, zugelassen nach OIML R 60, direkte Kräfteinleitung
Wägefehler	Typ 856: gemäß Eichordnung und OIML für Handelswaagen Klasse III, Typ 956: 0,025 % vom maximalen Wägebereich
Oberflächenschutz	lackiert
Eigengewicht	ca. 135 kg
Rollen	2 polyurethanbereifte Lenkrollen, ø 180 mm Tandem-Polyurethan-Lastrollen, ø 75 mm
Wenderadius	ca. 1300 mm
Unterfahrhöhe / Hubhöhe	88 / 115 mm
Batteriekapazität	7,2 Ah (typisch 24 h bei Dauerbetrieb)
Stromversorgung	Akku, integriertes Ladegerät im Hubwagen

1) Unter dem Minimalbereich nur für nicht eichpflichtige Wägungen
2) Bei gleichmäßig verteilter Last

Optionen	Bestell-Nr.
Referenzwaage, 170 x 150 mm, einschl. Halterung, Arbeitshöhe 685 mm, Wägebereiche 1,5 / 3 / 6 / 15 kg (nur mit Auswertelekttronik 83Z)	S-031
Datenlogger zum Speichern von Wägedaten	0267 / 5
Etikettendrucker ED108HW-TDS (Thermopapier) einschließlich Halterung und zentraler Spannungsversorgung über Hubwagenakku, Abmessung (L x B x H): 213 x 180 x 157 mm	0278 / 5
Thermo-Rolldrucker (Einbauausführung)	0282 / 2
Halterung mit Klemmboard für Arbeitspapiere	0305
Feststellbremse durch Fußbetätigung	0352 / 2
Wechselakkuset mit zusätzlichem Akku und Ladegerät	0371
Schnittstellenkabel	S-0404
WLAN-Modul, befestigt am Anzeigegehäuse	0413 / 11
Optischer Signalgeber integriert im Anzeigegehäuse (82 <i>comfort</i> und 83 Z 3-farbig, 82 <i>basic</i> 1-farbig)	0433
Dreibereichsfunktion (nur für nicht eichpflichtige Wägungen) Ziffernschritt bis 400 kg: 200 g, bis 1000 kg: 500 g, ab 1000 kg: 1000 g	0440

Andere Wägebereiche und Ziffernschritte sowie weitere Optionen auf Anfrage.

