C. Grünewälder Waagentechnik

Ihr kompetenter Partner für Service und Verkauf

RHEWA Waagen

WÄGEBRÜCKE 060

FÜR ELEKTRONISCHE DURCHFAHRWAAGEN

EG - eichfähig Klasse III

060 mit zusätzlicher Rampe 0220

ÜBERZEUGENDE 4 PLUSPUNKTE

- mit einer integrierten Rampe (platzsparend)
- ohne Bodeneinbau leicht befahrbar, Durchfahrhöhe 40 mm
- robuste Konstruktion
- Wägezellen Schutzart IP 65

C. Grünewälder Waagentechnik
TEL: +49 (0) 202 / 978 97 48
E-MAIL: info@cgwaagen.de
Verkauf – Wartung – Reparatur – 24 Std. Service

Verwendungsmerkmale

Robuste Wägebrücke mit abgesenkter Wägeplattform (nur 40 mm hoch) zur Aufstellung auf waagerechten, ebenen und festen Böden. Dadurch wird ein leichtes Befahren auch mit schweren Gütern möglich. Wenn keine zweite Rampe (s. Zubehör 0220, 0224) benötigt wird, kann als Vorsichtsmaßnahme eine Überfahrsicherung (s. Zubehör 0225) am Ende der Plattform angebracht werden. Als Sonderausstattung kann die Waage auch in Edelstahlausführung geliefert werden, z.B. für den Lebensmittelbereich und sonstige Naßbereiche.

Bauart

Direkte Krafteinleitung in 4 DMS-Wägezellen. Zum Anschluß an alle RHEWA-Auswertegeräte. Beschreibung hierzu siehe Prospekt „Elektronische Auswertegeräte". Der Klemmenkasten ist seitlich über ein Schubfach leicht zugänglich.

Oberflächenschutz

Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägezellen aus korrosionsgeschützter Stahllegierung.

Ausführungen und Bestell-Nr.

Wägeplattform mm	Wägefähigkeit kg	Wägebereich[1] kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit[2] kg	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.
1000 x 850	0 - 300	2 - 300	100	1800	80	**060/ 300/100**
	0 - 600	4 - 600	200	1800	80	**060/ 600/100**
	0 - 1500	10 - 1500	500	1800	80	**060/1500/100**
1250 x 1050	0 - 300	2 - 300	100	1800	105	**060/ 300/125**
	0 - 600	4 - 600	200	1800	105	**060/ 600/125**
	0 - 1500	10 - 1500	500	1800	105	**060/1500/125**

Technische Daten

Wägefehler	gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Klasse III
Einschwingzeit[3]	ca. 2 s
Arbeitstemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-20 bis +65°C
Schutzart	IP 65
Seitenlast	max. 30 % der Tragfähigkeit
Meßkabel	5 m, Festanschluß, andere Längen a.A.
Wägezellen	zugelassen nach R 60

[1] Unter dem Minimalwert nur für nicht eichpflichtige Wägungen.
[2] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[3] Abhängig von Auswertegerät und Umgebungsbedingungen.

Ausführung als 2-Bereichswaage 0439

Wägefähigkeit	kg	0 - 300	0 - 600	0 - 1500
Wägebereich 1[1]	kg	1 - 150	2 - 300	4 - 600
Wägebereich 2	kg	150 - 300	300 - 600	600 - 1500
Ziffernschritt 1	g	50	100	200
Ziffernschritt 2	g	100	200	500

Sonderausstattungen

	Bestell-Nr.
Wägebrücke einschl. Wägezellen aus CNS 1.4301, IP 68	**0383**
Steckverbindung am Auswertegerät anstelle vom Festanschluß	**0410**
Ausführung als 2-Bereichswaage (kleinere Ziffernschritte, siehe Tabelle)	**0439**

Zubehör

Rampe, pulverbeschichtet	**0220**
Rampe, CNS 1.4301	**0224**
Überfahrsicherung, CNS 1.4301	**0225**

Maße





A	B	C	D
1000	850	1100	1650
1250	1050	1300	1900

Überfahrsicherung 0225

RHEWA Waagen

Konstruktions-, Form- und Farbänderungen vorbehalten.Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich.