

RAVAS-2100L

Handhubwagen mit Mehrbereichsanzeige



VORTEILE

- Durch abgeschrägte Gabelspitzen, einfaches Einfahren in niedrige Paletten
- Hohe Genauigkeit: Anzeigeschritt 200g
- Wechselbares Akkumodul
- Automatische Abschaltfunktion
- Handhubwagen ausgerüstet mit Schnellhub
- Für Kontrollwiegungen, zum Dosieren oder Abfüllen

Top-Qualität

Made in Europe



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Taraeingabe bis 200 kg
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Batterie-Ladeauforderung in der Anzeige


STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.200 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200kg: Anzeigeschritt 0,2kg
200 -500kg: Anzeigeschritt 0,5kg
500-2.200kg: Anzeigeschritt 1kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 18 mm
- Tastatur 3 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- Batterie 12Vdc/1,2Ah, wechselbares Modul; inkl separater Ladestation
- Betriebszeit 35 Stunden, Batteriezustandsanzeige 5 Stunden vor automatischer Abschaltung
- Batterieladegerät 230V/12Vdc - 300 mA
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- Lenkräder Gummi
- Lasträder Polyurethan, Tandem
- Pumpe Schnellhub
- Eigengewicht 107 kg
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung

Für geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III: Europäische Zulassung Nr. T2782, Abschaltung der Anzeige bei Schiefstand ab 2°. Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg, oder ein von den folgenden festen Anzeigeschritten:

- 1.000 Teile: 1,0/1.000 kg oder 2,0/2.000 kg
- 2.000 Teile: 0,5/1.000 kg oder 1,0/2.000 kg

DIMENSIONS IN MM



A Gabellänge	1150
B Gabelbreite	170
C Gabelhöhe, gesenkt Bodenfreiheit	87 22
D Gabelhöhe, max. Hubhöhe	205 120
E Breite über die Gabeln	550
F Höhe Oberkante Anzeige	800

Toleranz +/- 3 mm



• ISO 9001

• ISO 14001

OPTIONEN*

- Extra Batteriewechselmodul
- Thermo-Einbaudrucker
- Bluetooth- oder WLAN Datenübertragung
- Geeichte Ausführung nach Handelsklasse OIML III

RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

e Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen, Änderungen vorbehalten, rev.20160125

RAVAS